

## SHIRLAN 500 SC

Версія 6.0      Дата перегляду: 21.03.2018      Номер Паспорта безпеки: S1172335456      Ця версія замінює всі попередні версії.

### 1. ІДЕНТИФІКАЦІЯ РЕЧОВИНИ/ПРЕПАРАТУ І КОМПАНІЇ/ПІДПРИЄМСТВА

Назва продукту : SHIRLAN 500 SC

Design code : A7087J

**Дані виробника або постачальника**

Компанія : ТОВ «Сингента»

Адреса : Україна, 03022, Київ, вул. Козацька 120/4

Телефон : +38 044 494 17 71

Телефон гарячої лінії : +38 050 356 99 44

Телефакс : +38 044 494 17 70

**Рекомендоване використання хімічної речовини та обмеження у використанні**

Рекомендоване використан-ня : Фунгіцид

### 2. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ФАКТОРІВ РИЗИКУ

**Класифікація GHS**

Сенсибілізація шкіри : Категорія 1

Репродуктивна токсичність : Категорія 2

Небезпека (гостра) для водних організмів у разі короткострокового впливу : Категорія 1

Небезпека (хронічна) для водних організмів у разі довгострокового впливу : Категорія 1

**Маркування згідно з GHS**

Символи факторів ризику : 

Сигнальне слово : Увага

Значення фактора небезпеки : H317 Може викликати алергічну реакцію на шкірі.  
H361 Під підозрою погіршення плідності або зашкодження ненародженій дитині.  
H410 Дуже токсично для водних організмів із тривалими

## SHIRLAN 500 SC

Версія 6.0      Дата перегляду: 21.03.2018      Номер Паспорта безпеки: S1172335456      Ця версія замінює всі попередні версії.

наслідками.

Зазначення застержених заходів :

**Запобігання:**

P201 Перед використанням отримати спеціальні інструкції.  
 P261 Уникати вдихання пилу/ димів/ газу/ туману/ випарів/ аерозолі.  
 P273 Уникати викиду у навколишнє середовище.  
 P280 Використовувати захисні рукавички / захисний одяг / захист для очей / захисту очей/ обличчя.

**Реагування:**

P308 + P313 Якщо ви зазнали впливу або стан викликає занепокоєння: Звернутися по медичну допомогу/ консультацію.  
 P391 Зібрати витоки.

**Інші фактори ризику, які не потребують класифікації**  
 Не відомо.

### 3. СКЛАД / ДАНІ ПРО ІНГРЕДІЄНТИ

**Компоненти**

Хімічна назва	Номер CAS	Класифікація	Величина гранично допустимої концентрації, мг/м3 / Величина орієнтовного безпечного рівня впливу (ОБРВ)	Концентрація (% w/w)
fluazinam	79622-59-6	Acute Tox. 4; H332 Skin Irrit. 2; H315 Пошкодження ока 1; H318 Skin Sens. 1; H317 Repr. 2; H361 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	Немає даних	>= 30 - < 50
urea	57-13-6		ПДК разовая: 10 mg/m3 3 класс - умеренно опасные Джерело даних: RU OEL	>= 1 - < 10

## SHIRLAN 500 SC

Версія 6.0      Дата перегляду: 21.03.2018      Номер Паспорта безпеки: S1172335456      Ця версія замінює всі попередні версії.

poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-sulfo-omega-[tris(1-phenylethyl)phenoxy]-, ammonium salt	119432-41-6	Aquatic Chronic 3; H412	Немає даних	$\geq 1 - < 2,5$
--	-------------	-------------------------	-------------	------------------

Пояснення скорочень див. у розділі 16.

### 4. ЗАХОДИ ПЕРШОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

- Загальна порада : Майте упаковку продукту, етикетку або картку безпеки продукту при собі, коли ви набираєте номер екстреної служби, токсикологічного центру або лікаря, або збираєтесь йти на лікування.
- При вдиханні : Вивести постраждалого на свіже повітря. При нерівномірному диханні або при його зупинці забезпечити штучне дихання. Забезпечити постраждалому тепло та спокій. Негайно звернутися до лікаря або токсикологічного центру.
- При контакті зі шкірою : Негайно зняти весь забруднений одяг. Негайно змити великою кількістю води. Якщо подразнення шкіри не зникає - викликайте лікаря. Перед повторним використанням вимити забруднений одяг.
- При контакті з очима : Прополоскати негайно великою кількістю води, також під повіками, протягом не менше 15 хвилин. Зняти контактні лінзи. Необхідна негайна медична допомога.
- При заковтуванні : При заковтуванні негайно звернутися по медичну допомогу та показати цей контейнер або етикетку. НЕ МОЖНА стимулювати блювання.
- Найважливіші симптоми і ефекти, як гострі, так і відстрочені : Неспецифічний Відсутність відомих або передбачуваних симптомів.
- Примітки для лікаря : Немає специфічного антидоту. Лікувати відповідно до симптомів.

### 5. ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ

#### Вогнебезпечні властивості

- Температура спалаху : Немає даних  
Температура займання : Немає даних
- Верхня вибухонебезпечна границя / Верхня границя займистості : Немає даних

## SHIRLAN 500 SC

Версія 6.0	Дата перегляду: 21.03.2018	Номер Паспорта безпеки: S1172335456	Ця версія замінює всі попередні версії.
---------------	-------------------------------	---	---

Нижня вибухонебезпечна границя / Нижня границя займистості	:	Немає даних
Займистість (тверда речовина, газ)	:	Немає даних
Відповідні пожежогасильні засоби	:	Пожежогасильний засіб - невеликі пожежі Використовувати водне розбризкування, спиртостійку піну, сухий хімічний порошок або діоксид вуглецю. Пожежогасильний засіб - великі пожежі Спиртостійка піна або Розпилення води
Засоби, непридатні для гасіння	:	Не можна використовувати струмінь води, яка не містить газових бульбашок, оскільки він може розпилювати та поширювати вогонь.
Специфічні фактори ризику під час пожежогасіння	:	Оскільки продукт містить запальні органічні компоненти, пожежа призведе до утворення густого чорного диму, який містить небезпечні продукти горіння (див. розділ 10). Вплив продуктів розкладу може бути шкідливим для здоров'я.
Додаткова інформація	:	Не допускати потрапляння стічних від од гасіння пожежі до каналізаційних стоків або водних шляхів. Охолоджувати зачинені контейнери, які зазнали дії вогню, водним зрошенням.
Спеціальне захисне обладнання для пожежників	:	Надягати повний комплект захисного спецодягу і автономний дихальний апарат.

### 6. ЗАХОДИ ПРИ АВАРІЙНОМУ ВИКИДІ

Заходи із забезпечення індивідуальної безпеки, засоби захисту та порядок дій у надзвичайній ситуації	:	Див. заходи безпеки, що перелічені в розділах 7 та 8.
Екологічні запобіжні заходи	:	Запобігти подальшому протіканню або просипанню, якщо це безпечно. Не змивати у поверхневі води або у госппобутову каналізацію. У разі забруднення продуктом річок та озер або водостоків проінформувати відповідні органи.
Методи та матеріали для локалізації та очищення	:	Локалізувати пролитий матеріал та зібрати його незапальним абсорбуючим матеріалом (наприклад, пісок, ґрунт, діатомовий ґрунт, вермікуліт) та помістити у контейнер для утилізації відповідно до місцевих/державних нормативів (див. розділ 13). Ретельно очистити забруднену поверхню. Очищати за допомогою миючих засобів. Уникати розчин-

## SHIRLAN 500 SC

Версія 6.0	Дата перегляду: 21.03.2018	Номер Паспорта безпеки: S1172335456	Ця версія замінює всі попередні версії.
---------------	-------------------------------	---	---

ників.  
Зібрати та утилізувати забруднену промивну воду.

### 7. ПОВОДЖЕННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

- Рекомендації з правил безпеки під час роботи : Спеціальні заходи безпеки проти пожежі не потрібні. Уникати контакту зі шкірою та очима. Під час використання не можна їсти, пити або палити. Дані про індивідуальний захист дивіться у розділі 8.
- Умови безпечного зберігання : Не потрібні спеціальні умови зберігання. Тримати контейнери щільно закритими у сухому, прохолодному й добре провітрюваному місці. Тримати подалі від дітей. Тримати подалі від продуктів харчування, напоїв та корму для тварин.

### 8. ЗАХОДИ ЗМЕНШЕННЯ ВПЛИВУ / ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

#### Компоненти з контрольними параметрами їх рівня на робочому місці

Компоненти	Номер CAS	Тип значення (Спосіб дії)	Контрольні параметри / Допустима концентрація	Основа
fluazinam	79622-59-6	TWA	0,7 mg/m <sup>3</sup>	Syngenta
urea	57-13-6	ПДК разова (аерозоль)	10 mg/m <sup>3</sup>	RU OEL
Додаткова інформація: 3 класс - умеренно опасные				

- Інженерно-технічні заходи** : Загородження і/або відокремлення є найнадійнішим технічним заходом захисту, якщо вплив не може бути усунутий. Ступінь цих захисних заходів залежить від дійсних ризиків застосування. Підтримувати концентрацію у повітрі нижче норм професійної дії. При необхідності, звертайтеся за додатковими рекомендаціями стосовно гігієни праці.

#### Індивідуальне захисне обладнання

- Захист дихальних шляхів : Як правило індивідуальне респіраторне захисне обладнання не потрібне. Коли робітники стикаються з концентраціями, які перевищують граничну дію, вони повинні використовувати відповідні сертифіковані респіратори.

#### Захист рук

- Матеріал : Нітриловий каучук  
Термін просочування : > 480 min  
Товщина матеріалу ру- : 0,5 mm

## SHIRLAN 500 SC

Версія 6.0	Дата перегляду: 21.03.2018	Номер Паспорта безпеки: S1172335456	Ця версія замінює всі попередні версії.
---------------	-------------------------------	---	---

кавичок

- Зауваження** : Використовувати захисні рукавички. Вибір відповідних рукавичок залежить не тільки від матеріалу, але також від інших якісних характеристик, і розрізняється для різних виробників. Дотримуйтеся інструкцій щодо проникних властивостей та значень швидкості прориву, які надаються постачальником рукавичок. Також беріть до уваги специфічні місцеві умови за яких використовується продукт, такі як небезпека порізів, стирання та час контакту. Швидкість прориву залежить крім іншого від матеріалу, товщини та типу рукавичок, а тому має вимірюватися для кожного випадку. Викиньте та замініть рукавички, якщо є найменші ознаки пошкодження або розриву внаслідок дії хімічних речовин.
- Захист очей** : Спеціальне захисне обладнання не потрібне.
- Захист тіла та шкіри** : Вибір засобів захисту тіла робити відповідно до типу речовини, концентрації та кількості небезпечних речовин, а також конкретного робочого місця.  
Зняти та вимити забруднений одяг перед повторним використанням.  
Використовувати відповідним чином:  
Непроникний одяг
- Захисні заходи** : Слід завжди надавати перевагу використанню технічних засобів перед використанням засобів індивідуального захисту.  
При виборі особистих засобів захисту, звертайтеся за відповідними професійними рекомендаціями.

### 9. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

- Зовнішній вигляд** : рідина
- Колір** : ясно-жовтий
- Запах** : Немає даних
- Поріг сприйняття запаху** : Немає даних
- pH** : 6,56  
Концентрація: 1 %
- Температура/діапазон плавлення** : Немає даних
- Температура/діапазон кипіння** : Немає даних

## SHIRLAN 500 SC

Версія 6.0	Дата перегляду: 21.03.2018	Номер Паспорта безпеки: S1172335456	Ця версія замінює всі попередні версії.
---------------	-------------------------------	---	---

Температура спалаху	:	Немає даних
Швидкість випаровування	:	Немає даних
Займистість (тверда речовина, газ)	:	Немає даних
Верхня вибухонебезпечна границя / Верхня границя займистості	:	Немає даних
Нижня вибухонебезпечна границя / Нижня границя займистості	:	Немає даних
Тиск пари	:	Немає даних
Відносна густина пари	:	Немає даних
Густина	:	1,29 g/cm <sup>3</sup> (25 °C)
Показники розчинності		
Розчинність у інших розчинниках	:	змішується Розчинник: Вода
Коефіцієнт розділення (н-октанол/вода)	:	Немає даних
Температура самозаймання	:	Немає даних
Температура розкладання	:	Немає даних
В'язкість		
В'язкість, динамічна	:	62 mPa.s ( 20 °C)
Вибухові властивості	:	Не вибухонебезпечний
Окислювальні властивості	:	Речовина або суміш не належить до класу окисників.

### 10. СТІЙКІСТЬ ТА РЕАКЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ

Реакційна здатність	:	Не передбачається безпідставно.
Хімічна стійкість	:	Стійкий за нормальних умов.
Імовірність протікання небезпечних реакцій	:	За умов нормального використання небезпечні реакції не відомі.
Умови, яких треба уникати	:	За умов правильного використання не розкладається.
Несумісні матеріали	:	Не відомо.
Небезпечні продукти роз-	:	Небезпечні продукти розкладу невідомі.

## SHIRLAN 500 SC

Версія 6.0	Дата перегляду: 21.03.2018	Номер Паспорта безпеки: S1172335456	Ця версія замінює всі попередні версії.
---------------	-------------------------------	---	---

кладу

### 11. ТОКСИКОЛОГІЧНІ ДАНІ

Дані щодо можливих шляхах впливу : Заковтування  
Вдихання  
Контакт зі шкірою  
Контакт з очима

#### Гостра токсичність

##### Продукт:

Гостра пероральна токсичність : LD50 (Щур): > 2.000 mg/kg  
Оцінка: Речовина або суміш не мають гострої оральної токсичності

Гостра інгаляційна токсичність : LC50 (Щур): > 1,15 mg/l  
Тривалість дії: 4 h  
Атмосфера випробування: пил/туман  
Оцінка: Речовина або суміш не мають гострої інгаляційної токсичності

Гостра дермальна токсичність : LD50 (Щур): > 2.000 mg/kg  
Оцінка: Речовина або суміш не мають гострої шкірної токсичності

##### Компоненти:

##### **fluazinam:**

Гостра пероральна токсичність : LD50 (Щур): > 4.100 mg/kg  
Оцінка: Речовина або суміш не мають гострої оральної токсичності

Гостра інгаляційна токсичність : LC50 (Щур, самці і самиці): 1,1 mg/l  
Тривалість дії: 4 h  
Атмосфера випробування: пил/туман

Гостра дермальна токсичність : LD50 (Щур): > 2.000 mg/kg  
Оцінка: Речовина або суміш не мають гострої шкірної токсичності

#### Роз'їдання/подразнення шкіри

##### Продукт:

Види : Кріль  
Результат : Відсутність подразнення шкіри

##### Компоненти:

##### **fluazinam:**

Результат : Подразнююча дія на шкіру.



## SHIRLAN 500 SC

Версія 6.0	Дата перегляду: 21.03.2018	Номер Паспорта безпеки: S1172335456	Ця версія замінює всі попередні версії.
---------------	-------------------------------	---	---

### Серйозне ураження очей/подразнення очей

**Продукт:**

Види : Кріль  
Результат : Відсутність подразнення очей

**Компоненти:**

**fluazinam:**

Результат : Ризик серйозного ураження очей.

### Респіраторна або шкірна сенсибілізація

**Компоненти:**

**fluazinam:**

Результат : Може викликати сенсибілізацію при контакті зі шкірою.

### Мутагенність статевих клітин

**Компоненти:**

**fluazinam:**

Мутагенність статевих клітин - Оцінка : Тестування на тваринах не виявило мутагенного впливу.

### Канцерогенність

**Компоненти:**

**fluazinam:**

Канцерогенність - Оцінка : Немає доказів канцерогенності в дослідженнях на тваринах.

### Токсичність для репродуктивних функцій

**Компоненти:**

**fluazinam:**

Токсичність для репродуктивних функцій - Оцінка : Деякі докази несприятливого впливу на статеву функцію і плідність, та/або розвиток, на основі експериментів на тваринах.

### Токсичність при багаторазовій дозі

**Компоненти:**

**fluazinam:**

Зауваження : У випробуваннях на хронічну токсичність шкідливої дії не спостерігалось.

## SHIRLAN 500 SC

Версія 6.0	Дата перегляду: 21.03.2018	Номер Паспорта безпеки: S1172335456	Ця версія замінює всі попередні версії.
---------------	-------------------------------	---	---

### 12. ЕКОЛОГІЧНІ ДАНІ

#### Екотоксичність

##### Продукт:

Токсичність для риб	:	LC50 (Oncorhynchus mykiss (райдужна форель)): 0,061 mg/l Тривалість дії: 96 h
Токсичність для дафній та інших водних безхребетних	:	EC50 (Daphnia magna (дафнія)): 0,119 mg/l Тривалість дії: 48 h
Токсичність для водоростей/водних рослин	:	EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (зелена водорість)): 0,534 mg/l Тривалість дії: 72 h

##### Компоненти:

##### **fluazinam:**

Токсичність для риб	:	LC50 (Oncorhynchus mykiss (райдужна форель)): 0,036 mg/l Тривалість дії: 96 h
Токсичність для дафній та інших водних безхребетних	:	EC50 (Daphnia magna (дафнія)): 0,19 mg/l Тривалість дії: 48 h
Токсичність для водоростей/водних рослин	:	EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (зелена водорість)): 0,16 mg/l Тривалість дії: 96 h
М-фактор (Гостра токсичність для водних організмів)	:	10
М-фактор (Хронічна токсичність для водних організмів)	:	10

##### **poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-sulfo-omega-[tris(1-phenylethyl)phenoxy]-, ammonium salt:**

Токсичність для риб	:	LC50 (Oncorhynchus mykiss (райдужна форель)): 33 mg/l Тривалість дії: 96 h
Токсичність для дафній та інших водних безхребетних	:	EC50 (Daphnia magna (дафнія)): 24 mg/l Тривалість дії: 48 h

#### Екотоксикологічна оцінка

Гостра токсичність для водних організмів	:	Цей продукт не має відомих екотоксичних властивостей.
Хронічна токсичність для водних організмів	:	Шкідливо для водних організмів із тривалими наслідками.

## SHIRLAN 500 SC

Версія 6.0      Дата перегляду: 21.03.2018      Номер Паспорта безпеки: S1172335456      Ця версія замінює всі попередні версії.

### Стійкість та здатність до біологічного розкладу

#### Компоненти:

##### **fluazinam:**

Здатність до біологічного розкладу : Результат: Не має здатності до швидкого біологічного розкладу.

Стійкість у воді : Зауваження: Продукт нестійкий.

### Біонакопичувальний потенціал

#### Компоненти:

##### **fluazinam:**

Біонакопичування : Коефіцієнт біонакопичування (КБН): 1.090  
Зауваження: Lufenuron bioaccumulates

### Мобільність у ґрунті

#### Компоненти:

##### **fluazinam:**

Поширення у різних екологічних середовищах : Зауваження: нерухомий

Стійкість у ґрунті : Час розсіювання: 14,6 d  
Процент розсіювання: 50 % (DT50 (Час елімінації))  
Зауваження: Продукт нестійкий.

### Інші шкідливі ефекти

#### Компоненти:

##### **fluazinam:**

Результати оцінки РВТ и vPvB : Ця речовина не вважається стійкою, здатною до біонакопичення і токсичною (РВТ). Ця речовина не вважається особливо стійкою і здатною до біонакопичення (vPvB).

### Гігієнічні норми:

(Допустима концентрація у повітрі, воді, в тому числі об'єктах рибного промислу, ґрунті)

Компоненти	Повітря	Вода	Ґрунт	Джерело даних
urea 57-13-6	Величина ПДК середнесуточная: 0,2 mg/m <sup>3</sup> Обмежувальний показник небезпеки: резорбтивный 4 класс - малоопа-	ПДК 80 mg/dm <sup>3</sup> Обмежувальний показник небезпеки: токсикологический Клас небезпеки: 4		Перелік 1 Перелік 4 Перелік 5

**SHIRLAN 500 SC**

Версія 6.0      Дата перегляду: 21.03.2018      Номер Паспорта безпеки: S1172335456      Ця версія замінює всі попередні версії.

	сные	Обмежувальний показник небезпеки: общесанитарный Клас небезпеки: 4 класс - малоопасные		
poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-sulfo-omega-[tris(1-phenylethyl)phenoxy]-, ammonium salt 119432-41-6		ПДК 0,5 mg/dm <sup>3</sup> Обмежувальний показник небезпеки: токсикологический Клас небезпеки: 4 ПДК 0,4 mg/dm <sup>3</sup> (азоту) Обмежувальний показник небезпеки: токсикологический Клас небезпеки: 4 ПДК 2,9 mg/dm <sup>3</sup> Обмежувальний показник небезпеки: токсикологический Клас небезпеки: 4		Перелік 5

Перелік 1: ГН 2.1.6.3492-17 Максимально допустима концентрація (МДК) забруднювачів у атмосферному повітрі у міських та сільських населених пунктах

Перелік 4: ГН 2.1.5.1315-03 Максимально дозволена концентрація (МДК) хімічних речовин, що містяться у воді водних об'єктів для господарчо-питного та культурно-побутового водокористування

Перелік 5: Наказ Росрибальства "Стандарті максимально допустимих концентрацій шкідливих речовин у рибогосподарських водоймах"

**13. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ З УТИЛІЗАЦІЇ**

**Методи утилізації**

Відходи з залишків : Не можна забруднювати ставки, водотоки або дренажні канали хімікатом або використаним контейнером. Не зливати відходи у каналізаційну систему. За можливості перевага надається рециркулюванню, аніж утилізації чи спалюванню. Якщо рециркулювання не є доцільним, утилізувати згідно з місцевими нормативами.

Забруднена упаковка : Вивантажити залишки.

## SHIRLAN 500 SC

Версія 6.0	Дата перегляду: 21.03.2018	Номер Паспорта безпеки: S1172335456	Ця версія замінює всі попередні версії.
---------------	-------------------------------	---	---

Тричі ополоснути контейнери.  
Порожні ємності необхідно направити до затвердженої станції переробки відходів для повторного використання або утилізації.  
Не можна повторно використовувати порожні контейнери.

### 14. ІНФОРМАЦІЯ З ТРАНСПОРТУВАННЯ

#### ADR

ООН №	: UN 3082
Належна назва при перевезенні	: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (FLUAZINAM)
Клас	: 9
Пакувальна група	: III
Етикетки	: 9
Номер ризику	: 90
Код обмежень для перевезення в тунелях	: (-)
Екологічно небезпечний	: так

#### IATA-DGR

UN/ID №	: UN 3082
Належна назва при перевезенні	: Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (FLUAZINAM)
Клас	: 9
Пакувальна група	: III
Етикетки	: Class 9 - Miscellaneous dangerous substances and articles
Інструкції з пакування (вантажні літаки)	: 964
Інструкції з пакування (пасажирські літаки)	: 964
Екологічно небезпечний	: так

#### Код IMDG

ООН №	: UN 3082
Належна назва при перевезенні	: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (FLUAZINAM)
Клас	: 9
Пакувальна група	: III
Етикетки	: 9
EmS Код	: F-A, S-F
Морський забрудник	: так

#### Транспортування у великих кількостях згідно з Додатком II конвенції MARPOL 73/78 і кодексу IBC

Не застосовується до продукту, "як є".

#### Особливі запобіжні заходи для користувача

Класифікація(-і) транспортування наводиться тут виключно з метою інформування і ґрунтується лише на властивостях матеріалу без упаковки, які описані в цьому паспорті безпеки матеріалу. Класифікації транспортування можуть відрізнятися за режимом транспортування, розмірами упаковки і відмінностями регіонального і державного законодавства.

## SHIRLAN 500 SC

Версія 6.0	Дата перегляду: 21.03.2018	Номер Паспорта безпеки: S1172335456	Ця версія замінює всі попередні версії.
---------------	-------------------------------	---	---

### 15. РЕГУЛЯТОРНА ІНФОРМАЦІЯ

**Нормативи з охорони і гігієни праці і природоохоронні нормативи/законодавство, характерні для цієї речовини або суміші**

Не відомо.

### 16. ІНША ІНФОРМАЦІЯ

#### Повний текст формулювань щодо охорони здоров'я

H315	Викликає подразнення шкіри.
H317	Може викликати алергічну реакцію на шкірі.
H318	Викликає важке ураження очей.
H332	Шкідливо при вдиханні.
H361	Під підозрою погіршення плідності або зашкодження ненародженій дитині.
H400	Дуже токсично для водних організмів.
H410	Дуже токсично для водних організмів із тривалими наслідками.
H412	Шкідливо для водних організмів із тривалими наслідками.

#### Повний текст інших скорочень

Acute Tox.	: Гостра токсичність
Aquatic Acute	: небезпека (гостра) для водних організмів у разі коротко-строкового впливу
Aquatic Chronic	: небезпека (хронічна) для водних організмів у разі довго-строкового впливу
Repr.	: Репродуктивна токсичність
Skin Irrit.	: Подразнення шкіри
Skin Sens.	: Сенсibiliзація шкіри
Пошкодження ока	: Серйозне пошкодження очей
RU OEL	: Гігієнічні норми ГН 2.2.5.3532-18 «Гранично допустимі концентрації (ГДК) шкідливих речовин у повітрі робочої зони»
RU OEL / ПДК разовая	: Предельно допустимые концентрации - Пределы кратковременного воздействия

ADN - Європейська угода про міжнародні перевезення небезпечних вантажів по внутрішнім водним шляхам; ADR - Європейська угода про міжнародні перевезення небезпечних вантажів по дорогам; AICS - Австралійський перелік хімічних речовин; ASTM - Американська спілка випробування матеріалів; bw - Вага тіла; CMR - Токсична речовина, яка чинить карциногенну, мутагенну дію, чи впливає на репродуктивну систему; DIN - Стандарт Німецького інституту стандартизації; DSL - Список речовин національного походження (Канада); ECx - Концентрація, пов'язана з x% реакції; ELx - Величина навантаження, пов'язана з x% реакції; EmS - Аварійний графік; ENCS - Існуючі та нові хімічні речовини (Японія); ErCx - Концентрація, пов'язана з реакцією x% швидкості росту; GHS - Всесвітня гармонізована система класифікації та маркування хімічних речовин; GLP - Належна лабораторна практика; IARC - Міжнародна агенція досліджень з питань раку; IATA - Міжнародна авіатранспортна асоціація; IBC - Міжнародний кодекс побудови та обладнання суден, що перевозять небезпечні хімічні вантажі насипом; IC50 - Напівмаксимальна інгібіторна концентрація; ICAO - Міжнародна організація громадянської авіації; IECSC - Перелік існуючих хімічних речовин у Китаї; IMDG - Міжнародні морські небезпечні вантажі; IMO - Міжнародна морська організація; ISHL - Закон про техніку безпеки на виробництві та охорону здоров'я (Японія); ISO - Міжнародна організація стандартизації; KECI - Корейський список існуючих хімікатів; LC50 - Летальна

**SHIRLAN 500 SC**

Версія 6.0	Дата перегляду: 21.03.2018	Номер Паспорта безпеки: S1172335456	Ця версія замінює всі попередні версії.
---------------	-------------------------------	---	---

концентрація для 50% досліджуваної популяції; LD50 - Летальна доза для 50% досліджуваної популяції (середня летальна доза); MARPOL - Міжнародна конвенція з запобігання забруднення моря з суден; n.o.s. - Не зазначено інакше; NO(A)EC - Концентрація з відсутністю (негативного) впливу; NO(A)EL - Рівень з відсутністю (негативного) впливу; NOELR - Ступінь навантаження без спостереження впливу; NZIoC - Перелік хімічних речовин Нової Зеландії; OECD - Організація економічного співробітництва та розвитку; OPPTS - Бюро хімічної безпеки та боротьби з забрудненням довкілля; PBT - Стійка біоаккумулятивна та токсична речовина; PICCS - Філіппінський перелік хімікатів та хімічних речовин; (Q)SAR - (Кількісний) зв'язок структури та активності; REACH - Розпорядження (EC) № 1907/2006 Європейського парламенту та Ради стосовно реєстрації, оцінки, авторизації та обмеження хімічних речовин; RID - Розпорядження про міжнародні перевезення небезпечних вантажів залізничними шляхами; SADT - Температура розкладання з самоприскоренням; SDS - Паспорт безпеки; TCSI - Перелік хімічних речовин Тайваня; TSCA - Закон про контроль токсичних речовин (США); UN - ООН; UNRTDG - Рекомендації ООН з перевезення небезпечних вантажів; vPvB - Дуже стійка та дуже біоаккумулятивна

**Додаткова інформація**

Інша інформація : Визначення факторів небезпеки для кожного препарату наведено у паспортах безпеки, що додаються. Інформація, наведена в цьому Паспорті безпеки, є вірною відповідно до наших знань, даних та уявлень на момент її публікації. Цю інформацію призначено тільки як рекомендацію для безпечного поводження, використання, обробки, зберігання, транспортування, утилізації і не може вважатися гарантією або вимогами до якості. Інформація стосується тільки конкретного позначеного матеріалу і не є дійсною для таких матеріалів, що використовуються у комбінації з будь-якими іншими матеріалами або у будь-якому процесі, якщо інакше не зазначено у тексті.

Позиції із змінами в порівнянні з попередньою версією виділені в тілі цього документу двома вертикальними лініями.

Інформація, наведена в цьому Паспорті безпеки, є вірною відповідно до наших знань, даних та уявлень на момент її публікації. Цю інформацію призначено тільки як рекомендацію для безпечного поводження, використання, обробки, зберігання, транспортування, утилізації і не може вважатися гарантією або вимогами до якості. Інформація стосується тільки конкретного позначеного матеріалу і не є дійсною для таких матеріалів, що використовуються у комбінації з будь-якими іншими матеріалами або у будь-якому процесі, якщо інакше не зазначено у тексті.

UA / UK